



Instrukcja klejenia fototapety KOMAR

Sposób użycia

Wszystkie wzory naszych tapet są tak zaprojektowane, że można je przycinać ze wszystkich stron bez jednoczesnego pogarszania efektu końcowego.

Ważna uwaga:

Dokładamy wszelkich starań poprzez kontrole jakości, by wysyłane przez nas produkty były bez zarzutu. Nieznaczne różnice kolorów są jednak uwarunkowane technicznie. Prosimy o rozłożenie tapety przed jej nakładaniem i o sprawdzenie jej pod kątem ewentualnych różnic kolorystycznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za braki zauważone dopiero po przyklejeniu produktu.

1. Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być czyste, gładkie i odtłuszczone. Zeszlifować z powierzchni stare farby olejne, usunąć resztki starych tapet i nierówności a ubytki i pęknięcia zaszpachlować. By możliwe było prawidłowe wyschnięcie fototapety, podłoże musi chłonać wilgoć.

2. Przygotowanie kleju

- Należy użyć załączonego do opakowania kleju do tapet. (40g na 1 litr wody lub 60g na 1,5 litra wody).

3. Zaznaczenie na ścianie

- Ze względu na to, że nie wszystkie ściany są proste, polecamy rozpoczęcie tapetowania od środka ściany. Przy użyciu poziomicy i pionu narysować pomocniczą linię pionową i poziomą na środku ściany.

4. Przygotowanie fototapety

- Arkusze tapety posmarować równomiernie i dokładnie klejem, tworząc paski. Szczególną uwagę poświęcić krawędziom. Ważne: Po naniesieniu kleju na wszystkie arkusze tapety odczekać 3 minuty i nie sklejać ze sobą posmarowanych arkuszy.

5. Nakładanie

- Arkusz 2 (w przypadku fototapet 4 częściowych) lub arkusz 4 (w przypadku fototapet 8 częściowych) przyłożyć do linii pomocniczych i przycisnąć przy użyciu miękkiej i czystej ściereczki lub miękkiego wałka do ściany. Pęcherzyki powietrza usunąć od środka tapety do jej brzegów. Arkusze powinny nachodzić na siebie na ok. 2-3 mm. Znajdujące się na tapecie resztki kleju należy usunąć natychmiast, używając do tego celu wilgotnej gąbki.

6. Suszenie

- Optymalny efekt uzyskuje się, gdy tapeta schnie powoli. W związku z tym zalecana temperatura powietrza 18-20 stopni celjusza i unikanie wierzania. Zimą grzać umiarkowanie i nie otwierać okien. Wystające brzegi tapety należy przyciąć po wyschnięciu tapety, używając noża introligatorskiego.